


- A terméktípus szabványos megnevezése:  
**Transzportbeton- a szállítólevélen meghatározott jelölés szerint**
- Típus-, tétel-, sorozatszám vagy egyéb jelölés, amely szükséges lehet az építési termék azonosításához:  
**lásd az 1. pontot**
- Az építési termék rendeltetése a vonatkozó előírás esetleg a gyártó feltételezése szerint:  
**Tervezett és rendelt, a magas- és mélyépítésben helyszínen készített, előregyártott beton, vasbeton és feszített vasbeton szerkezetekhez és szerkezeti elemekhez az MSZ EN 206-1:2002, MSZ 4798-1:2004 szabványban meghatározott feltételek teljesülése esetén.**
- A gyártó neve és értesítési címe:  
**BERN Beton Kft.  
7815 Harkány, Kossuth Lajos utca 61-63.**
- A meghatalmazott képviselő neve és címe:  
**nincs**
- Az építési termék állandóságának értékelése és ellenőrzésére szolgáló rendszer a CPR V. melléklete szerint:  
**2+ rendszer**
- Gyártói teljesítménynyilatkozat a vonatkozó harmonizált szabvány által szabályozott építési termékre:  
**A 131/2008 számon kijelölt gyártásellenőrzés-tanúsító szerv elvégezte a gyártó üzem és az üzemi gyártásellenőrzés alapvizsgálatát, valamint folyamatosan végzi az üzemi gyártásellenőrzés folyamatos felügyeletét, vizsgálatát és értékelését a 2+ rendszer szerint és kiadta a NAT6-0042/2007 számú Üzemi Gyártásellenőrzés Megfelelőségi Tanúsítványt.**


### 8. A teljesítménykövetelmények értékelése:

	F2	F3	F4	F5	F6	
A beton konzisztenciája az átadáskor (mm):	Min.	350	420	490	560	630
	Max.	410	480	550	620	
A beton testsűrűsége:	megfelel					
A beton eltarthatósága:	általános körülmények esetén 90 perc					
<b>Lényeges jellemzők:</b>						
- a gyártó által vállalt átlagos nyomószilárdság 28 napos korban, vegyes tárolással (N/mm <sup>2</sup> )	C8/10	C12/15	C16/20	C20/25	C25/30	
	15	20	26	31	37	
- a beton egyéb tulajdonságai a beton jelében megadott követelmény szerint	C30/37	C35/45	C40/50	C45/55	C50/60	
	44	53	58	64	69	

A termék az elvárt használati élettartamot csak megfelelő bedolgozás és utókezelés esetén teljesíti, ha a terméket érő hatások mértéke nem lépi túl a termék jelében megadott környezeti osztályokra.

- Az 1. és 2. pontban meghatározott termék megfelel a 8. pontban feltüntetett, teljesítménynyilatkozat szerinti teljesítménynek. A teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a 4. pontban meghatározott gyártó a felelős.
- A gyártó nevében és részéről aláíró személy

  
Bernáth László  
termelési igazgató

  
Spitzer Gábor  
üzemvezető